

Camere climatiche di simulazione ambientale



Serie MK | MKF | MKT | MKFT



Camere climatiche di simulazione ambientale

Serie MK	Pagina 6
Serie MKF	Pagina 9
Serie MKT	Pagina 13
Serie MKFT	Pagina 16
Opzioni e accessori	Pagina 19

Le camere di simulazione ambientale prodotte da BINDER risultano perfette per i test sui materiali in condizioni dinamiche.

Le elevate velocità di variazione di serie intorno ai 5 K/min consentono prove conformi agli standard.


Una camera di simulazione ambientale MK o MKT è idonea a profili di temperatura complessi nell'intervallo da -40 °C o -70 °C fino a 180 °C.

Le camere climatiche di simulazione ambientale delle serie MKF ed MKFT non solo consentono la prova dei materiali in questo intervallo di temperatura, ma possono anche regolare l'umidità nell'intervallo dal 10 fino al 98 % u.r.

SELEZIONE PRODOTTO CAMERE CLIMATICHE DI SIMULAZIONE AMBIENTALE

Caratteristiche	Serie MK › Pagina 6	Serie MKF › Pagina 9	Serie MKT › Pagina 13	Serie MKFT › Pagina 16
Modello				
Modello 56	•	•	–	–
Modello 115	•	•	•	•
Modello 240	•	•	•	•
Modello 720	•	•	•	•
Dati generali				
Intervallo di temperatura [°C]	-40...180	-40...180	-70...180	-70...180
Intervallo di umidità [% u.r.]	–	10...98	–	10...98
Interfaccia Ethernet	•	•	•	•
Interfaccia USB	•	•	•	•
Convezione forzata	•	•	•	•
Funzioni regolatore e timer				
Visualizzazione regolatore			TFT tattile	
Funzione rampa	•	•	•	•
ON ritardato in funzione del tempo	•	•	•	•
Opzione di programmazione	•	•	•	•
Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 1	•	•	•	•
Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2	•	•	•	•
Allarme di temperatura acustico	•	•	•	•
Allarme di temperatura ottico	•	•	•	•
Dotazione standard				

VANTAGGI IN SINTESI



DISTRIBUZIONE OMOGENEA DELLA TEMPERATURA

Serie MK, MKF, MKT, MKFT

mediante tecnologia con camera di preriscaldamento BINDER APT.line™, funzionamento stabile a lungo termine anche a pieno carico.



FLESSIBILE ALIMENTAZIONE IDRICA

Serie MKF, MKFT

di semplice utilizzo e impiegabile indipendentemente dalla fornitura e dalla qualità dell'acqua.



COMODITÀ DI IMPIEGO

Serie MK, MKF, MKT, MKFT

grazie a una ricca dotazione standard, come ad esempio finestra di controllo riscaldata con illuminazione a LED e ampia zona di accesso per un facile inserimento dei campioni.



PROGRAMMAZIONE E RILEVAMENTO DEI DATI

Serie MK, MKF, MKT, MKFT

tramite regolatore con display a colori e software APT.COM™ per la programmazione remota da PC.

Serie MKFT | per rapidi cambi di temperatura, con controllo dell'umidità e intervallo di bassa temperatura esteso

La camera di simulazione ambientale BINDER della serie MKFT è progettata specificamente per i cambi di clima dinamici nell'intervallo tra -70 °C e 180 °C. Grazie alle grandi riserve di potenza e al rapido raffreddamento, questo apparecchio si propone come soluzione di alta gamma per prove climatiche complesse conformi agli standard.



Modello MKFT 240

CARATTERISTICHE IMPORTANTI

- Intervallo di temperatura: da -70 °C fino a 180 °C
- Intervallo di umidità: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
- Serbatoio di accumulo d'acqua integrato da 20 L
- 4 contatti a relè a potenziale zero
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Protezione anticondensa programmabile per i campioni
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
- Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore

FORMATI DISPONIBILI

Modello	Volume interno [L]	Schede tecniche online
MKFT 115	115	> go2binder.com/it-MKFT115
MKFT 240	228	> go2binder.com/it-MKFT240
MKFT 720	734	> go2binder.com/it-MKFT720



DETTAGLI IMPORTANTI DA SAPERE

Beneficiate della nostra pluriennale esperienza che abbiamo riassunto nei nostri contributi tecnici:

Dettagli importanti da sapere:

> go2binder.com/it-dettagli-importanti-da-sapere

Case Studies: > go2binder.com/it-case-studies



Tutti i dettagli online
go2binder.com/it-MKFT

DATI TECNICI

Descrizione	MKFT 115	MKFT 240	MKFT 720
Dimensioni del contenitore senza parti applicate e raccordi			
Larghezza netto [mm]	980	1115	1580
Altezza netto [mm]	1725	1940	2005
Profondità netto [mm]	865	925	1140
Dimensioni interne			
Larghezza [mm]	600	735	1200
Altezza [mm]	480	700	1020
Profondità [mm]	400	443	600
Measures			
Volume interno [L]	115	228	734
Peso netto apparecchio (vuoto) [kg]	330	415	635
Capacità massima di carico totale [kg]	60	70	160
Capacità massima di carico per rack [kg]	30	30	40
Dati tecnici temperatura			
Intervallo di temperatura [°C]	-70...180	-70...180	-70...180
Variazione della temperatura dipendentemente dal valore impostato [± K]	0,1...1,3	0,2...1,8	0,3...2,0
Fluttuazione della temperatura nel tempo dipendentemente dal valore impostato [± K]	0,1...0,1	0,1...0,5	0,1...0,1
Velocità di riscaldamento media secondo IEC 60068-3-5 [K/min]	5,5	5,0	4,8
Velocità di raffreddamento media secondo IEC 60068-3-5 [K/min]	4,2	4,2	4,0
Dati tecnici clima			
Intervallo di temperatura [°C]	10...95	10...95	10...95
Fluttuazione della temperatura nel tempo dipendentemente dal valore impostato [± K]	0,1...1	0,1...1,5	0,1...1
Intervallo di umidità [% u.r.]	10...98	10...98	10...98
Fluttuazione dell'umidità nel tempo dipendentemente dal valore impostato [± % u.r.]	≤2,5	≤2,5	≤2,5
Dati elettrici			
Potenza nominale (versione 400 V) [kW]	5,0	6,0	11,0
Potenza nominale (versione 480 V) [kW]	5,0	6,0	11,0
Strutture interne			
Numero dei ripiani (standard/max)	1/4	1/6	1/11


INFORMAZIONI PER L'ORDINE [Cod. art.]

Ulteriori dettagli: andare su www.binder-world.com > Ricerca > Immettere il codice articolo.

Tensione nominale	Esecuzione	MKFT 115	MKFT 240	MKFT 720
480 V 3~ 60 Hz	Con trasformatore di tensione e frequenza	9020-0362	9020-0361	9020-0360
400 V 3~ 50 Hz	standard	9020-0382	9020-0383	9020-0384

► Una serie di opzioni, accessori e servizi relativi all'apparecchio adatto al caso è disponibile a pagina 19

TABELLA TEMPERATURA-UMIDITÀ
MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720




A: campo climatico standard
B: funzionamento temporizzato (max. 24 h)

ESTRATTO DEGLI STANDARD SODDISFATTI


- DIN EN 60068-2-30: 2006-06
- DIN EN 60068-2-38: 2010-06
- DIN EN 60068-2-1: 2008-01
- MIL STD 331:2005-01
- DIN EN 60068-3-6:2002-12

COMPENSAZIONE DEL CALORE


MKFT 115



MKFT 240




MKFT 720




DIMENSIONI PIÙ PARTI APPLICATE E RACCORDI [MM]


MKFT 115



MKFT 240



MKFT 720



ESTRATTO DA OPZIONI E ACCESSORI

Foro di accesso con tappo in silicone

Per introdurre dispositivi di misura esterni. Ampia varietà di differenti diametri e posizioni (a sinistra, a destra o sopra)
Serie MK, MKF, MKT, MKFT

BINDER PURE AQUA SERVICE

Sistema per la depurazione ovvero per la desalinizzazione completa dell'acqua di rubinetto, set completo costituito da cartuccia monouso PURE ACQUA 300, da tutti i raccordi necessari e da un apparecchio di misurazione
Serie MK, MKF, MKT, MKFT

Essiccatore ad aria compressa

Idoneità alla simulazione di un clima secco e freddo. Nel caso delle serie MKF ed MKFT con umidità regolata, la tabella temperatura-umidità è notevolmente ampliata, ed è possibile simulare i comuni standard automobilistici, come ad esempio PV 2005; PV 1200; PR 308.2.
Serie MK, MKF, MKT, MKFT

Servizi

Servizio di installazione, calibrazione, validazione o assistenza tecnica in garanzia possono essere richiesti nell'ambito di un contratto di manutenzione o come singole prestazioni. Per maggiori informazioni vedere il capitolo Accessori e servizi.
Serie MK, MKF, MKT, MKFT

BINDER INDIVIDUAL

Sulla base di un prodotto di serie BINDER sviluppiamo e realizziamo soluzioni individuali in forma di apparecchio singolo o in piccole serie. Tutti i prodotti sono testati e certificati, e vengono consegnati dotati di garanzia di funzionamento e garanzia legale complete. Per maggiori informazioni vedere il capitolo Accessori e servizi.
Serie MK, MKF, MKT, MKFT


► Tutti gli extra online go2binder.com/it-opzioni



Foro di accesso con tappo in silicone



BINDER PURE AQUA Service



Essiccatore ad aria compressa



Servizi